

SVOLGITORI CANTILEVER CON IMBANDO
CANTILEVER PAY-OFF WITH PANTIN



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Svolgitore / Pay-off		<i>cd. SCC12</i>	<i>cd. SCC14</i>	<i>cd. SCC16</i>
Diametro min. bobine / <i>Min. reels diameter</i>	mm	800	1.000	1.250
Diametro max. bobine / <i>Max. reels diameter</i>	mm	1.250	1.400	1.600
Peso bobine max. / <i>Max. reels weight</i>	Kg	2.000	3.000	4.000
Motore vettoriale AC / <i>AC motor</i>	KW	2,2	5,5	11
Sollevamento bobine / <i>Reels lifting</i>		Idraulico / <i>Hydraulic</i>		
Spostamento contropunte / <i>Pintles moving</i>		Elettrico / <i>Electrical</i>		
Frenatura di emergenza / <i>Safety braking</i>		Freno a disco pneumatico / <i>Disc brake</i>		

Imbando cd. UMI / Pantin cd. UMI

Diametro cavo max. / <i>Max cable diameter</i>	mm	15	20	30
Sistema di tensionamento / <i>Tension controlled system</i>		Cilindro pneumatico / <i>Pneumatic cylinder</i>		
Pressione aria / <i>Air pressure</i>	bar	6		

Lo svolgitore è fornito anche nella versione con frenatura elettromagnetica o pneumatica senza imbando.
The pay-off is also furnished in the electromagnetic or pneumatic brake version without pantin.

Le macchine sono fornite con tutte le protezioni di sicurezza. Certificazione CE.
The machines are provided of all the safety protections. CE Certification.