

SVOLGITORI CANTILEVER PER TREFOLI DI RAME CON BALLERINO CANTILEVER PAY-OFF FOR COPPER STRANDS WITH DANCER



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Svolgitore / Pay-off		cd. SCT630	cd. SCT800
Diametro minimo bobine / <i>Min. reels diameter</i>	mm	400	600
Diametro massimo bobine / <i>Max. reels diameter</i>	mm	630	800
Velocita' massima / <i>Max. speed</i>	m/min	1.000	600
Motore vettoriale AC / <i>AC motor</i>	KW	2,2	5,5
Sollevamento bobine / <i>Reels lifting</i>		Idraulico / <i>Hydraulic</i>	
Spostamento contropunte / <i>Pintles moving</i>		Elettrico / <i>Electrical</i>	
Frenatura di emergenza / <i>Safety braking</i>		Freno a disco pneumatico / <i>Disc brake</i>	

Ballerino / Dancer		cd. UMB
Diametro pulegge / <i>Pulleys diameter</i>	mm	200
Sistema di tensionamento / <i>Tension controlled system</i>		Cilindro pneumatico/Pneumatic cylinder
Lunghezza max. accumulo / <i>Max. accumulation lenght</i>	m	8

Le macchine sono fornite con tutte le protezioni di sicurezza. Certificazione CE.
The machines are provided of all the safety protections. CE Certification.